




Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar



Eksempelbilde



Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For montasje i Geberit GIS skinneresystemer for montasje foran vegg
- Egner seg for universell utforming
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med festeavstand 18 cm
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 70 cm
- For enkeltskyll, dobbeltskyl eller skyl-stop-skyl
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm
- Ikke egnet for Geberit betjeningsplater Sigma60

Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme klargjort for støtte ved toalettsskåler med liten kontaktflate
- Rammebredde redusert for plassering av støttegreip ved siden av elementet
- Toalettsskål i det ferdige badet kan justeres i høyden i etterkant, 41–49 cm fra det ferdige gulvet
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner

Leveranseomfang

- Vanntilkopling Rp 1/2", MF-kompatibel, med integrert hjørneventil og håndsveis
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 beskyttelsesplugg
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm

- Tilslutningsbend kan trekkes ut
- Tilslutningsbend kan monteres vertikalt og horisontalt på elementet
- Feste tilslutningsbend lydisolert
- Innbyggingssisterne med frontbetjening
- Innbyggingssisterne, fullt isolert mot kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss
- Beskyttelseskappe for serviceåpning kan forkortes
- Utstyrt med ytterrør for føringsrør for tilkopling av Geberit AquaClean dusj-wc-er
- Med festemulighet for elektrotilkopling

Tekniske data

Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	3-4 l
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.11 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar

- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Beskyttelseskappe for innstillingsområdet for spylør og tilslutningsbend
- Innfelt omformer for borehull ø 68 mm, for elektrotilkopling
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.396.00.5	6166486	42.5 cm	112 cm	17 cm

Tilbehør

- Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar
- Geberit sett støtter for toalettsskåler med liten kontaktflate
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm